

PORTA MOTORIZZATA PER ACCESSI

La **SECURSLIDE** è una porta speciale in quanto coniuga l'uso della tradizionale movimentazione scorrevole a ottimi requisiti di sicurezza fisica e tenuta all'effrazione ed è a norma per il transito disabili.

E' un portale realizzato con profili estremamente sottili che va in appoggio al pavimento esistente. Elegante e di facile posizionamento, con ampie ante vetrate singole o doppie, montanti ben curati per il fissaggio alle strutture esistenti ed è realizzabile in versione smontabile verniciata con finitura gofrata nelle tinte RAL o a richiesta (finitura lucida rivestimento inox, bronzo, alluminio ecc.).

ALLESTIMENTI

1. La struttura è saldata in lamiera di ferro spessore 30/10 mm presso piegata ed opportunamente rinforzata.
2. Vetri stratificati 16/17mm in classe P6B (UNI 356) – BR1/S (UNI 1063).
3. Consolle di comando programmabile con citofono.
4. Impianto semaforico.
5. Comunicazioni vocali in digitale per la guida degli utenti in transito.
6. Blocco di sicurezza in chiusura con serratura meccanica.
7. Chiave di primo ingresso ultima uscita.
8. Fotocellule di sicurezza.
9. Predisposizione per controllo accessi con lettori di badge, lettori impronta, lettori facciali, collegamenti (RS 232 RS 485).



OPTIONAL

- A. Sensori di apertura porte.
- B. Sistema di apertura ante ridondante.

Alimentazione: 220V ± 10%, 50 Hz.

Potenza massima assorbita: 200 W

Temperatura d'esercizio: -10 °C / 55 °C

Motori: n.1 motore 24Vcc per movimentazione reversibile delle ante, con blocco di sicurezza in chiusura. Apertura manuale delle ante in caso di emergenza.

Sicurezza antinfortunistica: fotocellule sui montanti delle porte e sistema di controllo che garantisce la regolazione della coppia motore.

STRUTTURA

Telaio: struttura saldata in lamiera di ferro spessore 30/10 mm piegata ed opportunamente rinforzata.

Tamponamenti: vetri stratificati 16/17 mm in classe P6B (UNI 356) – BR1/S (UNI 1063)

Finitura: verniciatura gofrata nelle tinte RAL, liscia a campione.

DIMENSIONI E PESI

Dimensioni:

altezza 2400mm

lunghezza 2120mm

larghezza 220mm

Dimensioni passaggio:

altezza 2200mm

larghezza 950mm

Peso: 450kg

PORTA MOTORIZZATA PER ACCESSI

CARATTERISTICHE TECNICHE

